

# Teknisk Information



<b>Grupp</b>  02	<b>Nummer</b> 18-87	
	<b>Datum</b> 1987-06-12	<b>Ers.med.</b>

Som ett komplement till vårt LS-servicehäfte och för att underlätta reservdelsbeställningar, vill vi informera om befintliga ACS bromshävarma och satser för LS-axlar.

<b>Broms</b>	<b>Best. nr hävarm</b>	<b>Böjning</b>	<b>Hävarms- längder mm</b>	<b>Best.nr hävarmsats</b>	<b>Bromsnockaxel</b>
SN 300	05.174.88.03.0 05.174.88.04.0	27 mm mot hjulsidan	148, 165, (182)	05.574.88.03.0	09.097.62.29/30.0 L= 272,5 mm
SN 300	05.174.88.05.0 05.174.88.06.0	27 mm mot axelmitt.	148, 165, (182)	05.574.88.04.0	09.097.62.29/30.0 L= 272,5 mm
SN 300	05.174.88.27.0 05.174.88.28.0	35 mm mot axelmitt.	148, 165, (182)	05.574.88.09.0	09.097.62.29/30.0 L= 272,5 mm
SN 360	05.174.88.16.0 05.174.88.17.0	26 mm mot axelmitt.	152, 170 (200)		09.097.02.77/78.0 L= 263 mm
SN 420	05.174.88.07.0 05.174.88.08.0	44 mm mot hjulsidan	152, 170 (200)	05.574.88.01.0	09.097.02.71/72.0 L= 241 mm
SN 420	05.174.88.09.0 05.174.88.10.0	36 mm mot hjulsidan	152, 170 (200)	05.574.88.02.0	09.097.02.71/72.0 L= 241 mm
SN 420	05.174.88.18.0 05.174.88.19.0	31 mm mot hjulsidan	152, 170 (200)	05.574.88.07.0	09.097.02.71/72.0 L= 241 mm
SN 420	05.174.88.10.0 05.174.88.09.0	36 mm mot axelmitt.	152, 170 (200)	05.574.88.02.0	09.097.02.71/72.0 L= 241 mm
SN 420	05.174.88.14.0 05.174.88.15.0	26 mm mot axelmitt.	152, 170 (200)		09.097.02.71/72.0

## LS-axlar med hängande cylindrar

SN 300	05.174.88.20.0	0	148, 165 (182)		09.097.62.29/30.0
SN 360					
SN 420	05.174.82.08.0	0	135, 152 (169)	05.574.82.15.0	09.097.02.71/72.0



**Fordonsmateriel AB**

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80