

ALCOA® WHEELS ALUMINIUMFÄLGAR TILL TUNGA SLÄPFORDON, LASTBIL OCH BUSS

FOMA har ett brett sortiment av Alcoa® fälgar samt originaltillbehör för att hålla fälgarna i bästa möjliga skick. Kontakta oss gärna för information och vägledning.

Vårt omfattande sortiment av Alcoa® aluminiumfälgar hittar du [här](#).

Du kan välja eller söka efter en specifik fordonstyp, fälgstorlek eller artikelnummer.

ALCOA® FÄLGAR FINNS MED

TRE OLIKA FINISH-ALTERNATIV



Dura-Bright®



LvL ONE®



Brushed

TRE OLIKA YTBEHANDLINGAR



Dura-Bright® EVO



Dura-Flange®



Dura-Bright® EVO / Dura-Flange®

TEKNOLOGI



Ultra ONE®

Ultra ONE® är ALCOA® WHEELS lättaste och starkaste fälg. Den är tillverkad med den egna patenterade MagnaForce®- tekniken vilken gör legeringen 17 procent starkare än den nuvarande industristandarden.

Denna process resulterar i fälgar som är mycket lättare utan att kompromissa med dess styrka.

TILBEHÖR TILL ALCOA® FÄLGAR

HJULMUTTRAR OCH VENTILER

Muttrar till Alcoa® fälgar hittar du [här](#).

Lång hjulmutter för tvillingmontage.

Kort hjulmutter för singelmontage.



Ventiler till Alcoa® fälgar hittar du [här](#).

Ventiler till Alcoa® fälgar finns tillgängliga i olika storlekar och vinklar. Den speciella svarta T-formade isoleringsringen minskar risken för galvanisk korrosion mellan ventilen och fälgen.

Ventilförlängare

I vårt sortiment hittar du både nickelpläterade ventilmförlängare och plastventilmförlängare som möjliggör kontroll av däcktryck.



UNDERHÅLL

HUBgrease

Ett smörjfett som används vid montering på Alcoa® fälgar för att förebygga rostbildning och att fälgen fastnar på navet. 1 kg hink.



VALVEgrease

VALVEgrease för Alcoa® fälgar är ett litiumbaserat fett som skyddar mot rost när du monterar eller byter ut ventiler. Använd vid varje däck- och ventilbyte. 1 kg hink.



Discmate

En packning som förhindrar att rost byggs upp mellan navet och aluminiumfälgen samt mellan stålfälgen och aluminiumfälgen vid tvillingmontage.



Borstrondeller och dynor

Slipande borstar och dynor i olika storlekar och hårdhet för rengöring av kontaktytor, däckäten och navets styrklackar och centreringsringar.

Borstrondeller med borst, 50 mm, P080	Gul / Medium
Borstrondeller med borst, 50 mm, P120	Vit / Mjuk
Borstrondeller med borst, 25 mm, P050	Grön / Hård
Borstrondeller med borst, 25 mm, P080	Gul / Medium
Dyna D.25 mm	
Dyna D.50 mm	
Förlängningsskaft 6 mm	
Fälghornsslitagetolk	



UTSEENDE

ALcover

För extra fint utseende använd högkvalitativa fälgmutterskydd i rostfritt stål med Alcoa logga. ALcover finns för M22 Alcoa® fälgar med hylsmutter 32 och 33 mm hex. 20 st i varje förpackning.



ALgrip

Använd ALgrip tång för att montera och demontera hjulmutter-skydd i rostfritt stål.



RENGÖRING AV ALCOA® FÄLGAR

Ta del av och ladda ner Rengöringsanvisningar för Alcoa® fälgar [här](#).



Dura-Bright® Wheel Wash

Fälgrengöring speciellt utvecklad för Dura-Bright® fälgar. Finns i som 1 l, 5 l och 25 l.

Klicka [här](#) för mer information om hur man rengör Dura-Bright® fälgar.



ALclean

Fälgrengöring speciellt utvecklad för Alcoa® fälgar med Mirror Polished, borstad och LvL ONE® finish.

Klicka [här](#) för mer information om hur man rengör LvL ONE® fälgar.



ALpolish

Polerpasta som återställer och bevarar glans och lyster på Mirror Polished och LvL ONE® ALCOA® fälgar. Använd efter ALclean.

Ej lämplig på Dura-Bright® fälgar!

ALbrush

En borste av hög kvalitet med gummikant som förhindrar att fälgarna skadas när du tvättar dem.

